Paneles LED

- ✓ Ideales para sustitución de lámparas incandescentes, fluorescentes o halógenas.
- ✓ Omnidireccionales
- ✓ Ahorra el 80% de energía
- ✓ Alta intensidad luminosa
- ✓ 25.000hs de vida útil
- ✓ Iluminación eficiente y sustentable

YARLUX

Follow #LEDvolution

Cantidades x caja: 6W: 50u. 12 y 18W: 40u. 24 y 30W: 20u.

EMBUTIBLE **BLANCO** - REDONDO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	120x20mm	165X20mm	220X20mm	300X20mm	300X20mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**195310/195311/195312**	**195320/195321/195322**	**195330/195331/195332**	**195340/195341/195342**	**195350/195351/195352**

EMBUTIBLE **BLANCO** - CUADRADO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	120x20mm	165X20mm	220X20mm	300X20mm	300X20mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**195313/195314/195315**	**195323/195324/195325**	**195333/195334/195335**	**195343/195344/195345**	**195353/195354/195355**

APLIQUE **BLANCO** - REDONDO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	115x30mm	165X20mm	220X20mm	300X30mm	300X30mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**1953410/195411/195412**	**195420/195421/195422**	**195430/195431/195432**	**195440/195441/195442**	**195450/195451/195452**

APLIQUE **BLANCO** - REDONDO

Potencia	6W	12W	18W	24W	24W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	115x30mm	165X20mm	220X20mm	300X30mm	300X30mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**1953413/195414/195415**	**195423/195424/195425**	**195433/195434/195435**	**195443/195444/195445**	**195453/195454/195455**

EMBUTIBLE **NIQUEL** - REDONDO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	120x20mm	165X20mm	220X20mm	300X20mm	300X20mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**195510/195511/195512**	**195520/195521/195522**	**195530/195531/195532**	**195540/195541/195542**	**195550/195551/195552**

EMBUTIBLE **NIQUEL** - CUADRADO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	115x20mm	165X20mm	220X20mm	300X20mm	300X20mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**195513/195514/195515**	**195523/195524/195525**	**195533/195534/195535**	**195543/195544/195545**	**195553/195554/195555**

APLIQUE **NIQUEL** - REDONDO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	115x30mm	170X30mm	220X30mm	300X30mm	300X30mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**195610/195611/195612**	**195620/195621/195622**	**195630/195631/195632**	**195640/195641/195642**	**195650/195651/195652**

APLIQUE **NIQUEL** - CUADRADO

Potencia	6W	12W	18W	24W	24W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	115x30mm	165X30mm	220X30mm	300X30mm	300X30mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**1953413/195414/195415**	**195623/195624/195625**	**195633/195634/195635**	**195643/195644/195645**	**195653/195654/195655**

APLIQUE **COBRE** - REDONDO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K	6400 - 3000K	6400- 4000 - 3000K		
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	115x30mm	170X30mm	220X20mm	300X30mm	300X30mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**195810/195811/195812**	**195820/195822**	**195830/195831/195832**	**195840/195541/195842**	**195850/195851/195852**

APLIQUE **COBRE** - CUADRADO

Potencia	6W	12W	18W	24W	30W
Temperatura color	6400- 4000 - 3000K				
Flujo luminoso	450LM	900LM	1350LM	1800LM	2250LM
Dimensiones	120x20mm	165X20mm	220X20mm	300X30mm	300X30mm
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Código	**195813/195814/195815**	**195823/195824/195825**	**195833/195834/195835**	**195843/195844/195845**	**195853/195854/195855**

APLIQUE **NEGRO** - REDONDO

Potencia	12W	18W	24W
Temperatura color	6400 - 3000K		
Flujo luminoso	900LM	1350LM	1800LM
Dimensiones	165X20mm	220X20mm	300X20mm
Voltaje	220V	220V	220V
Código	**195920 / 195922**	**195930 / 195932**	**195940 / 195942**

APLIQUE **NEGRO** - CUADRADO

Potencia	12W	18W	24W
Temperatura color	6400 - 3000K		
Flujo luminoso	900LM	1350LM	1800LM
Dimensiones	165X20mm	220X20mm	300X20mm
Voltaje	220V	220V	220V
Código	**195923 / 195925**	**195933 / 195935**	**195943 / 195945**

Cantidad x caja: 40 unidades

APLIQUE BLANCO REDONDO COLOR SELECT

Potencia	12W	18W
Temperatura color	COLOR SELECT	COLOR SELECT
Flujo luminoso	450LM	900LM
Dimensiones	115X30mm	170X30mm
Voltaje	220V	220V
Código	195426	195436

APLIQUE BLANCO CUADRADO COLOR SELECT

Potencia	12W	18W
Temperatura color	COLOR SELECT	COLOR SELECT
Flujo luminoso	450LM	900LM
Dimensiones	115X30mm	170X30mm
Voltaje	220V	220V
Código	195427	195437

APLIQUE NIQUEL REDONDO COLOR SELECT

Potencia	12W	18W
Temperatura color	COLOR SELECT	COLOR SELECT
Flujo luminoso	450LM	900LM
Dimensiones	115X30mm	170X30mm
Voltaje	220V	220V
Código	195626	195636

APLIQUE NIQUEL REDONDO COLOR SELECT

Potencia	12W	18W
Temperatura color	COLOR SELECT	COLOR SELECT
Flujo luminoso	450LM	900LM
Dimensiones	115X30mm	170X30mm
Voltaje	220V	220V
Código	195627	195637